

HIGHTEC POWER BOAT 4-T SAE 20W-40 SYNT

高性能发动机油以 HC 合成技术为基础。专门针对舷内和舷外 4 冲程发动机的需求而研发。满足了 NMMA FC-W 和 FC-W 催化剂兼容方面的要求。

依据欧盟法律规定具有同等质量，符合

- API SM
- JASO MA (T903:2011)
- NMMA FC-W/FC-W Catalyst Compatible

典型特征参数

| 性能 | 方法 | 单位 | 值 |
|--------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| 15 °C 时的密度 | ASTM D-7042 | g/ml | 0,877 |
| 动力粘度为 KV 40 | ASTM D-7042 | mm ² /s | 124,5 |
| 动力粘度为 KV 100 | ASTM D-7042 | mm ² /s | 15,6 |
| 粘度指数 | ASTM D-7042 | - | 132 |
| 闪点 | ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592 | °C | 240 |
| 倾点 | ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016 | °C | -30 |
| 低温动力粘度 | ASTM D-5293 | cP @ °C | 4500 @ -15 |
| 总碱值 | DIN 51639-1 | mgKOH/g | 7,5 |

所列数据为现行产品的典型特征参数。这些数据不含有对特殊用途的性能保证和适用性担保。使用者在产品使用过程中必须自行遵守与此相关的法律法规。ROWE 将持续改良产品。对此ROWE保留随时修改本产品信息所有技术参数的权利，恕不另行通知。所有销售和提供的产品适用现行的一般性供货和付款条件 (www.rowe-oil.com)。

