

HIGHTEC POWER BOAT 4-T SAE 20W-40 SYNT

Wysokowydajny olej silnikowy, stworzony specjalnie do potrzeb nowoczesnych stacjonarnych i zaburtowych silników 4-suwowych. Spełnia wymagania specyfikacji NMMA FC-W i FC-W Catalyst Compatible.

Opis

HIGHTEC POWER BOAT 4-T SAE 20W-40 SYNT to wysokowydajny olej silnikowy klasy SAE 20W-40, wyprodukowany na bazie olejów syntetycznych HC. Niezwykle wysoka wydajność oleju jest pochodną współdziałania wymienionych wyżej olejów bazowych i specjalnie stworzonych, nowoczesnych dodatków uszlachetniających.

Aplikacja

HIGHTEC POWER BOAT 4-T SAE 20W-40 SYNT został stworzony, aby spełniać wymagania specyfikacji FC-W (Four-Cycle Water-cooled) NMMA (National Marine Manufacturers Association). Wyróżnia się bardzo dobrą ochroną antykorozyjną wszystkich części silnika i skutecznie zapobiega tworzeniu się osadów soli. Zapewnia lepszą ochronę przed typowymi problemami nowoczesnych silników stacjonarnych i zaburtowych, takich jak rozcieńczenie paliwa i przedostanie się wody, gwarantując tym samym dobrą ochronę przed zużyciem i bezpieczną eksploatację.

Produkt odpowiada normom EU

- API SM
- JASO MA (T903:2011)
- NMMA FC-W/FC-W Catalyst Compatible

Typowe cechy charakterystyczne

Parametry	Metoda	Jednostka	Wartość
Gęstość w 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0,877
Lepkość kinematyczna KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	124,5
Lepkość kinematyczna KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	15,6
Indeks lepkości	ASTM D-7042	-	132
Temperatura zapłonu	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	240
Temperatura płynięcia	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-30
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	4500 @ -15
Całkowita liczba zasadowa (TBN)	DIN 51639-1	mgKOH/g	7,5

Podane parametry są typowe dla aktualnej produkcji. Powyższe dane nie mogą być traktowane jako prawnie wiążąca gwarancja lub gwarancja pewnych właściwości produktu lub przydatność produktu do konkretnego zastosowania. Produkty ROWE są nieustannie ulepszone. Dlatego ROWE zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich danych technicznych w tej karcie bez uprzedniego powiadomienia. Informacje o warunkach sprzedaży i dostawy znajdują się na stronie internetowej w sekcji General Terms and Conditions of Sale and Terms (www.rowe.com.de).

Korzyści

- perfekcyjna ochrona przed zużyciem i korozją
- lepsza ochrona przed przedostaniem się paliwa i skażeniem wody
- wyjątkowa odporność na ścinanie – „Stay-in-Grade”
- korzystna lepkość niskotemperaturowa zapewnia szybkie smarowanie i niskie „zużycie na skutek zimna”
- wysoki stopień ochrony antyoksydacyjnej dzięki wyselekcjonowanym olejom bazowym syntezy HC i zastosowaniu specjalnych dodatków uszlachetniających
- mieszalny i kompatybilny z konwencjonalnymi i syntetycznymi olejami silnikowymi Aby w pełni wykorzystać zalety produktu HIGHTEC POWER BOAT 4-T SAE 20W-40 SYNT, zaleca się całkowitą wymianę oleju.

Are you looking for the correct oil for your vehicle? Scan this code for the ROWE-oilfinder.



20002 | 07.11.2017