

HIGHTEC POWER BOAT 4-T SAE 15W-40

高性能发动机油是专门针对高负荷 4 冲程船用柴油和汽油发动机的需求而研发的。

依据欧盟法律规定具有同等质量，符合

- ACEA E7
- ACEA A3/B4
- API SL/CI-4
- Cummins 20071/-72/-76/-77/-78
- MAN M 3275
- MTU Type 2
- Volvo VDS-3

典型特征参数

性能	方法	单位	值
15 °C 时的密度	ASTM D-7042	g/ml	0,88
动力粘度为 KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	104,0
动力粘度为 KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	14,3
粘度指数	ASTM D-7042	-	140
闪点	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	242
倾点	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-29
低温动力粘度	ASTM D-5293	cP @ °C	5800 @ -20
总碱值	DIN 51639-1	mgKOH/g	10,2

所列数据为现行产品的典型特征参数。这些数据不含有对特殊用途的性能保证和适用性担保。使用者在产品使用过程中必须自行遵守与此相关的法律法规。ROWE 将持续改良产品。对此ROWE保留随时修改本产品所有技术参数的权利，恕不另行通知。所有销售和提供的产品适用现行的一般性供货和付款条件 (www.rowe-oil.com)。

