

HIGHTEC FORMULA SUPER SAE 15W-40

Всесезонно моторно масло от клас на вискозитет SAE 15W-40.

Описание

HIGHTEC FORMULA SUPER SAE 15W-40 е всесезонно моторно масло, произведено на основата на избрани базови масла от клас SAE 15W-40. Най-подходящо за бензинови и дизелови двигатели с и без турбо зареждане.

•

Приложение

HIGHTEC FORMULA SUPER SAE 15W-40 съгласно предписанията на производителите се използва в автомобили с бензинови и дизелови двигатели, с и без турбо зареждане. То не е подходящо за използване в съвременни TDI или Common-Rail дизелови автомобили.

Разрешения

- MB-Freigabe 228.1

Качествено равностойно според правото на ЕС съгласно

- ACEA A2/B2/E2
- API CF-4/SG
- Mack EO/K2
- MAN 271
- Volvo VDS

Предимства

- с отлично приложение при турбо двигатели
- предотвратява залепване, лакообразуване и карбонизиране на цилиндри, бутала, клапани и турбонагнетатели
- целогодишно подходящо благодарение на добрите характеристики на вискозитет и температура и висока механична устойчивост
- и при горещо масло и високи натоварвания стабилен смазочен филм
- висока защита от окисляване благодарение на избраните базови масла
- отлично функциониране на хидрокомпенсатори (хидравлично регулиране на клапанната хлабина)
- може да се смесва и има съвместимост както с конвенционални, така и със синтетични моторни масла. За да се възползвате от всички предимства на продуктите на HIGHTEC FORMULA SUPER SAE 15W-40, се препоръчва цялостна смяна на маслото.

Типични показатели

Качество	Метод	Единица	Стойност
Плътност при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0,874
Кинематичен вискозитет KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	102
Кинематичен вискозитет KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	14,2
Индекс на вискозитет	ASTM D-7042	-	142
Точка на възпламеняване	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	232
Температура на течливост	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-30
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	5600 @ -20
Обща алкална стойност	DIN 51639-1	mgKOH/g	8,5
HTHS	ASTM D4683	mPas	4,1
Сулфатна пепел	ASTM D874	Тегловен %	≤ 1

Тези показатели са типични за текущото производство. Данните не съдържат гаранция на качествата или уверение за пригодност за специални случаи на приложение. Съществуващите законови изисквания и предписания, които се отнасят за боравенето с продуктите и тяхното приложение, следва да бъдат спазвани от ползвателя на нашите продукти. ROWE Продуктите подлежат на постоянно усъвършенстване. Поради това ROWE се запазва правото да променя всички технически данни от тази информация за продукта по всяко време без предварително обявяване. За всички доставки са в сила нашите актуални условия за доставяне и плащане (www.rowe.com.de).

Are you looking for the correct oil for your vehicle?
Scan this code for the ROWE-oilfinder.



20013 | 17.05.2019