

## HIGHTEC SUPERTRAC SAE 15W-30

高品质、先进的多用途油，专用于农业机器和车辆。设计用于发动机、变速箱、液压系统、湿式制动器和离合器。

依据欧盟法律规定具有同等质量，符合

- API CG-4
- API GL-4 SAE 80W
- CCMC D4
- MAN 271
- MB 228.1
- Allison C-4
- Case MS 1118/1204/1206/1207/1209/1230
- CNH MAT 3505/3509/3525/3526
- Deutz DQC I-02
- Ford M2C48-C3/M2C-86 B/C/M2C134-D/M2C159 B/C
- John Deere J20C/J20D
- New Holland 82009201/2/3
- Massey Ferguson CMS 1145 (überdeckt/covers M 1135/1139/1143/1144)
- Sperry Vickers/Eaton M2950S/I-280-S
- Sauer Sunstrand/Danfoss Hydrostatic Trans Fluid
- ZF TE-ML 06A/B/C/F/R, 07B/D

此外，当具有以下加油规定要求时，建议使用本产品

- ACEA E3
- API SF/CD,CE,CG-4
- DIN 51524-3 HVLP(-D)
- CAT TO-2
- John Deere J27
- NH024C/030C/410B/420A

### 典型特征参数

性能	方法	单位	值
15 °C 时的密度	ASTM D-7042	g/ml	0.872
动力粘度为 KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	79,1
动力粘度为 KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	11,4
粘度指数	ASTM D-7042	-	134
闪点	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	184
倾点	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-32
低温动力粘度	ASTM D-5293	cP @ °C	4550 @ -20
总碱值	DIN 51639-1	mgKOH/g	10,1

所列数据为现行产品的典型特征参数。这些数据不含有对特殊用途的性能保证和适用性担保。使用者在产品使用过程中必须自行遵守与此相关的法律法规。ROWE 将持续改良产品。对此ROWE保留随时修改本产品信息所有技术参数的权利，恕不另行通知。所有销售和提供的产品适用现行的一般性供货和付款条件 ( www.rowe-oil.com)。

