

HIGHTEC SYNTH RS SAE 0W-40

Povsem sintetično večpodročno, motorno olje za lahki tek vrhunskega razreda. Idealno za bencinske in dizelske motorje osebnih vozil s turbopolnilnikom in brez.

Kakovostno enakovredno po EU-zakonodaji v skladu s

- ACEA A3/B4
- API SN
- MB 229.5
- Porsche A40
- PSA B71 2296
- VW 502 00/505 00

Poleg tega je izdelek priporočen, če so zahtevani naslednji predpisi za polnjenje

- API CF
- BMW Longlife-01
- Fiat 9.55535-M2/N2/Z2
- Ford WSS-M2C937-A

Tipične karakteristike

Lastnost	Način	Enota	Vrednost
Gostota pri 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.854
Kinematična viskoznost KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	81,7
Kinematična viskoznost KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	14,2
Indeks viskoznosti	ASTM D-7042	-	180
Plamtišče	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	242
Točka vtekočljivosti	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-44
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	5100 @ -35
Skupno bazično število	DIN 51639-1	mgKOH/g	10,5
HTHS	ASTM D4683	mPas	4,0

Te karakteristike so tipične za trenutno proizvodnjo. Podatki ne zagotavljajo lastnosti oz. niso garancija za primernost za poseben primer uporabe. Prejemnik naših izdelkov mora sam poskrbeti za upoštevanje obstoječih zakonskih določil in uredb, ki zadevajo ravnanje z izdelki in njihovo uporabo. Izdelki ROWE se nenehno razvijajo. Podjetje ROWE si zato pridržuje pravico, da kadarkoli in brez napovedi spremeni vse tehnične podatke v teh informacijah o izdelku. Za vse dostave veljajo naši aktualni splošni pogoji o plačilu in dostavi (www.rowe-oil.com).

