

HIGHTEC 2-T SCOOTER

部分合成型高性能二冲程发动机油，专用于空冷式和水冷式二冲程发动机。低烟雾。最适于混合及分隔润滑。

依据欧盟法律规定具有同等质量，符合

- API TC (TSC-3)
- ISO-L-EGD (low smoke)
- JASO FC/FD

混合表

mixing ratio	2-stroke oil	Fuel
1:50	20 ml	1 l
1:33	30 ml	1 l
1:25	40 ml	1 l
1:20	50 ml	1 l
1:50	100 ml	5 l
1:33	150 ml	5 l
1:25	200 ml	5 l
1:20	250 ml	5 l

典型特征参数

性能	方法	单位	值
15 °C 时的密度	ASTM D-7042	g/ml	0.864
颜色	visuell	-	amber
动力粘度为 KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	57,5
闪点	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	132
倾点	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-32

所列数据为现行产品的典型特征参数。这些数据不含有对特殊用途的性能保证和适用性担保。使用者在产品使用过程中必须自行遵守与此相关的法律法规。ROWE 将持续改良产品。对此ROWE保留随时修改本产品信息所有技术参数的权利，恕不另行通知。所有销售和提供的产品适用现行的一般性供货和付款条件 (www.rowe-oil.com)。

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, 德国 67547 Worms

