

HIGHTEC 2-T SCOOTER M

矿物型通用二冲程发动机油，专用于空冷式和水冷式二冲程发动机。最适于混合及分隔润滑。

依据欧盟法律规定具有同等质量，符合

- API TC (TSC-3)
- ISO-L-EGB
- JASO FB

混合表

| mixing ratio | 2-stroke oil | Fuel |
|--------------|--------------|------|
| 1:50 | 20 ml | 1 l |
| 1:33 | 30 ml | 1 l |
| 1:25 | 40 ml | 1 l |
| 1:20 | 50 ml | 1 l |
| 1:50 | 100 ml | 5 l |
| 1:33 | 150 ml | 5 l |
| 1:25 | 200 ml | 5 l |
| 1:20 | 250 ml | 5 l |

典型特征参数

| 性能 | 方法 | 单位 | 值 |
|-------------|-----------------------------|--------------------|-------|
| 15 °C 时的密度 | ASTM D-7042 | g/ml | 0.873 |
| 颜色 | visuell | - | amber |
| 动力粘度为 KV 40 | ASTM D-7042 | mm ² /s | 44,8 |
| 闪点 | ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592 | °C | 146 |
| 倾点 | ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016 | °C | -32 |

所列数据为现行产品的典型特征参数。这些数据不含有对特殊用途的性能保证和适用性担保。使用者在产品使用过程中必须自行遵守与此相关的法律法规。ROWE 将持续改良产品。对此ROWE保留随时修改本产品信息所有技术参数的权利，恕不另行通知。所有销售和提供的产品适用现行的一般性供货和付款条件 (www.rowe-oil.com)。

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, 德国 67547 Worms

