

HIGHTEC FORMULA SAE 20W-50 Z

高品质多级发动机油以矿物油为基础，含有 HC 合成成分。专为高负荷二轮发动机研发。适用于油浴式离合器。

依据欧盟法律规定具有同等质量，符合

- API SN/SM/SL/SJ/SH/SG
- JASO MA2

典型特征参数

性能	方法	单位	值
15 °C 时的密度	ASTM D-7042	g/ml	0.895
动力粘度为 KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	168,0
动力粘度为 KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	19,5
粘度指数	ASTM D-7042	-	135
闪点	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	254
倾点	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-22
总碱值	DIN 51639-1	mgKOH/g	7,6

所列数据为现行产品的典型特征参数。这些数据不含有对特殊用途的性能保证和适用性担保。使用者在产品使用过程中必须自行遵守与此相关的法律法规。ROWE 将持续改良产品。对此ROWE保留随时修改产品信息所有技术参数的权利，恕不另行通知。所有销售和提供的产品适用现行的一般性供货和付款条件 (www.rowe-oil.com)。

