

## HIGHTEC POWER BOAT 2-T

高性能 2 冲程发动机油专用于 PWC 中先进的 2 冲程发动机和舷外电动机。 极其适用于化油器和直喷发动机。

依据欧盟法律规定具有同等质量，符合

- API TC
- NMMA TC-W 3

### 混合表

mixing ratio	2-stroke oil	Fuel
1:50	20 ml	1 l
1:33	30 ml	1 l
1:25	40 ml	1 l
1:20	50 ml	1 l
1:50	100 ml	5 l
1:33	150 ml	5 l
1:25	200 ml	5 l
1:20	250 ml	5 l

### 典型特征参数

性能	方法	单位	值
15 °C 时的密度	ASTM D-7042	g/ml	0.87
颜色	visuell	-	blau / blue
动力粘度为 KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	50,7
动力粘度为 KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	7,1
粘度指数	ASTM D-7042	-	133
闪点	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	142
倾点	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-35
总碱值	DIN 51639-1	mgKOH/g	4,2

所列数据为现行产品的典型特征参数。 这些数据不含有对特殊用途的性能保证和适用性担保。 使用者在产品使用过程中必须自行遵守与此相关的法律法规。 ROWE 将持续改良产品。 对此ROWE保留随时修改本产品信息所有技术参数的权利，恕不另行通知。 所有销售和提供的产品适用现行的一般性供货和付款条件 ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com))。

