

## HIGHTEC POWER BOAT 4-T SAE 15W-50 SYNT

高性能发动机油以合成基础油为基础，是专门针对舷内和舷外 4 冲程发动机的需求而研发的。

依据欧盟法律规定具有同等质量，符合

- API SM
- JASO MA (T903:2011)
- NMMA FC-W/FC-W Catalyst Compatible

### 典型特征参数

性能	方法	单位	值
15 °C 时的密度	ASTM D-7042	g/ml	0,853
动力粘度为 KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	135,1
动力粘度为 KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	19,9
粘度指数	ASTM D-7042	-	169
闪点	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	252
倾点	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-35
低温动力粘度	ASTM D-5293	cP @ °C	3470 @ -20
总碱值	DIN 51639-1	mgKOH/g	7,5

所列数据为现行产品的典型特征参数。这些数据不含有对特殊用途的性能保证和适用性担保。使用者在产品使用过程中必须自行遵守与此相关的法律法规。ROWE 将持续改良产品。对此ROWE保留随时修改本产品信息所有技术参数权利，恕不另行通知。所有销售和提供的产品适用现行的一般性供货和付款条件 ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com))。

