

HIGHTEC SYNT RS HC SAE 0W-20

Високоэффективно моторно масло с изключителна икономия на гориво, специално разработено за модерни автомобили, които изискват масло с клас SAE 0W-20. С отлично приложение за микро, умерени, пълни и пългин хибридни автомобили съгласно техническите спецификации на производителите.

Описание

HIGHTEC SYNT RS HC SAE 0W-20 е високоэффективно моторно масло, разработено специално за съвременни бензинови и хибридни двигатели, на базата на специалния състав на синтетични масла HC и изцяло синтетични поли-алфа-олефини (PAO).



Приложение

HIGHTEC SYNT RS HC SAE 0W-20 изпълнява изискванията на API SM/SN и на ACEA A5/B5. HIGHTEC SYNT RS HC SAE 0W-20 се използва специално в леки автомобили Mazda и Toyota, както и в други автомобили с европейски, американски и азиатски произход. HIGHTEC SYNT RS HC SAE 0W-20 се отличава с голям потенциал за икономия на гориво при едновременна много добра защита срещу износване. При това то е също така подходящо за всички хибридни системи като микро, умерени, пълни и пългин хибриди.

Качествено равностойно според правото на ЕС съгласно

- ACEA A5/B5
- API SN

Освен това този продукт се препоръчва, ако се изискват следните предписания за напълване

- API CF

Предимства

- отличен Fuel Economy Performance
- нисък разход на масло и ниски загуби при изпарение
- отлично за хибридни двигатели (микро, умерени, пълни и пългин хибриди)
- оптимална защита за съвременни турбо двигатели
- много добри качества при студен старт и бързо омасляване на двигателя
- и при горещо масло и екстремни натоварвания стабилен смазочен филм
- максимална стабилност на окисляване благодарение на специалния състав на синтетични масла HC и изцяло синтетични базови масла PAO
- може да се смесва и има съвместимост както с конвенционални, така и със синтетични моторни масла. За да се възползвате от всички предимства на продуктите на HIGHTEC SYNT RS HC SAE 0W-20, се препоръчва цялостна смяна на маслото.

Типични показатели

Качество	Метод	Единица	Стойност
Плътност при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0,845
Кинематичен вискозитет KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	49,3
Кинематичен вискозитет KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	9,0
Индекс на вискозитет	ASTM D-7042	-	167
Точка на възпламеняване	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	230
Температура на течливост	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-42
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	6030 @ -35
Обща алкална стойност	DIN 51639-1	mgKOH/g	8,0
HTHS	ASTM D4683	mPas	2,92

Тези показатели са типични за текущото производство. Данните не съдържат гаранция на качествата или уверение за пригодност за специални случаи на приложение. Съществуващите законови изисквания и предписания, които се отнасят за боравенето с продуктите и тяхното приложение, следва да бъдат спазвани от ползвателя на нашите продукти. ROWE Продуктите подлежат на постоянно усъвършенстване. Поради това ROWE се запазва правото да променя всички технически данни от тази информация за продукта по всяко време без предварително обявяване. За всички доставки са в сила нашите актуални условия за доставяне и плащане (www.rowe.com.de).

Are you looking for the correct oil for your vehicle?
Scan this code for the ROWE-oilfinder.



20134 | 27.09.2019