

## HIGHTEC FORMULA GT SAE 5W-40 TS-Z

高性能发动机油以 HC 合成基础油为基础。研发专用于含湿式连续型油浴离合器的高转速 4 冲程摩托车。

依据欧盟法律规定具有同等质量，符合

- API SN/SM/SL/SJ/SH/SG
- JASO MA2

### 典型特征参数

性能	方法	单位	值
15 °C 时的密度	ASTM D-7042	g/ml	0.85
动力粘度为 KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	93,0
动力粘度为 KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	15,0
粘度指数	ASTM D-7042	-	170
闪点	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	239
倾点	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-35
低温动力粘度	ASTM D-5293	cP @ °C	6200 @ -30
总碱值	DIN 51639-1	mgKOH/g	8,1

所列数据为现行产品的典型特征参数。这些数据不含有对特殊用途的性能保证和适用性担保。使用者在产品使用过程中必须自行遵守与此相关的法律法规。ROWE 将持续改良产品。对此ROWE保留随时修改产品信息所有技术参数的权利，恕不另行通知。所有销售和提供的产品适用现行的一般性供货和付款条件 ( www.rowe-oil.com)。

