

HIGHTEC SYNT RS SAE 5W-30 HC-FO

Високоэффективно моторно масло с изключителна икономия на гориво, специално разработено за модели на Ford, които изискват масло съгласно WSS-M2C 913-C или 913-D.

Описание

HIGHTEC SYNT RS SAE 5W-30 HC-FO е моторно масло специално разработено за съвременни бензинови и дизелови двигатели Ford на основата на избрани базови синтетични масла HC. То изпълнява изискванията на Ford от спецификацията на моторни масла WSS-M2C 913-D.

Приложение

HIGHTEC SYNT RS SAE 5W-30 HC-FO изпълнява строгите изисквания на спецификация Ford WSS-M2C913-D за подобрена поносимост с био дизел, дизел с високи серни съдържания, по-добра защита на първичната управляваща верига и съвместимост с материалите на ремъците. То е изцяло взаимозаменяемо с по-ранните спецификации WSS-M2C913-A, 913-B и 913-C и според Ford трябва да се използва задължително в модели Transit с 2.2 L Duratorq-TDCI (от 04/2012).

Разрешения

- Ford WSS-M2C913-D
- Jaguar Land Rover STJLR.03.5003

Качествено равностойно според правото на ЕС съгласно

- ACEA A1/B1/A5/B5
- API SN
- ILSAC GF-3/-4
- Ford WSS-M2C913-A/-B/-C
- Renault RN 0700

Освен това този продукт се препоръчва, ако се изискват следните предписания за напълване

- API CF
- Iveco 18-1811 S1

Предимства

- специална формулировка за подобрена ефективност на горивото и намалено изпускане на CO₂
- до 3% икономия на гориво (CEC L-054-96)
- подобрена способност за поглъщане на сажди
- много добра устойчивост на биодизел (B7) и дизел с високо съдържание на сяра
- добра поносимост с материалите на уплътненията и ремъците
- много добри качества при студен старт и бързо омасляване на двигателя
- напълно взаимозаменяемо с по-ранните спецификации WSS-M2C913-A, 913-B и 913-C
- максимална стабилност на окисляване благодарение на специалните синтетични базови масла HC
- сигурна целогодишна работа благодарение на отличните характеристики на вискозитет при всякаква температура и висока механична устойчивост
- нисък разход на масло благодарение на много ниските загуби при изпарение
- може да се смесва и има съвместимост както с конвенционални, така и със синтетични моторни масла. За да се възползвате от всички предимства на продуктите на HIGHTEC SYNT RS SAE 5W-30 HC-FO, се препоръчва цялостна смяна на маслото.
-

Are you looking for the correct oil for your vehicle?
Scan this code for the ROWE-oilfinder.



20146 | 17.08.2018

HIGHTEC SYNT RS SAE 5W-30 HC-FO

Типични показатели

Качество	Метод	Единица	Стойност
Плътност при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0,851
Кинематичен вискозитет KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	58,7
Кинематичен вискозитет KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	10,3
Индекс на вискозитет	ASTM D-7042	-	164
Точка на възпламеняване	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	236
Температура на течливост	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-38
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	5250 @ -30
Обща алкална стойност	DIN 51639-1	mgKOH/g	10,1
HTHS	ASTM D4683	mPas	2,9

Тези показатели са типични за текущото производство. Данните не съдържат гаранция на качествата или уверение за пригодност за специални случаи на приложение. Съществуващите законови изисквания и предписания, които се отнасят за боравенето с продуктите и тяхното приложение, следва да бъдат спазвани от ползвателя на нашите продукти. ROWE Продуктите подлежат на постоянно усъвършенстване. Поради това ROWE се запазва правото да променя всички технически данни от тази информация за продукта по всяко време без предварително обявяване. За всички доставки са в сила нашите актуални условия за доставяне и плащане (www.rowe.com.de).

Are you looking for the
correct oil for your vehicle?
Scan this code for the
ROWE-oilfinder.



20146 | 17.08.2018