

HIGHTEC POWER BOAT 4-T SAE 20W-50

高性能快艇发动机油，在功率超过 660 kW (900 PS) 的 Mercruiser Racing V8 压缩机发动机中进行了测试。还适用于舷内发动机，例如：Volvo Penta V6/V8、OMC、Crusader、Marine Power、Pleasurecraft Marine、Chrysler Marine。

依据欧盟法律规定具有同等质量，符合

- ACEA E7
- ACEA A3/B4
- API SL/CI-4
- Cummins 20071/-72/-76/-77/-78
- MAN M 3275
- MTU Type 2
- Volvo VDS-3

典型特征参数

性能	方法	单位	值
15 °C 时的密度	ASTM D-7042	g/ml	0.885
动力粘度为 KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	165,4
动力粘度为 KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	19,9
粘度指数	ASTM D-7042	-	140
闪点	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	250
倾点	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-25
低温动力粘度	ASTM D-5293	cP @ °C	5800 @ -15
总碱值	DIN 51639-1	mgKOH/g	10,1

所列数据为现行产品的典型特征参数。这些数据不含有对特殊用途的性能保证和适用性担保。使用者在产品使用过程中必须自行遵守与此相关的法律法规。ROWE 将持续改良产品。对此ROWE保留随时修改产品信息所有技术参数的权利，恕不另行通知。所有销售和提供的产品适用现行的一般性供货和付款条件 (www.rowe-oil.com)。

