

## HIGHTEC SYNT RS HC-D SAE 5W-40

优质的多级常规发动机油以先进的 HC 合成技术为基础。可用于乘用车-汽油发动机和柴油发动机。

### 认证

- BMW Longlife-01
- MB-Freigabe 229.5
- Porsche A40
- VW 502 00/505 00

### 依据欧盟法律规定具有同等质量，符合

- ACEA A3/B4
- API SN
- PSA B71 2296
- Renault RN 0700/0710

### 此外，当具有以下加油规定要求时，建议使用本产品

- API CF
- Fiat 9.55535-H2/M2
- GM-LL-B-025

### 典型特征参数

性能	方法	单位	值
15 °C 时的密度	ASTM D-7042	g/ml	0.853
动力粘度为 KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	88,8
动力粘度为 KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	14,4
粘度指数	ASTM D-7042	-	170
闪点	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	223
倾点	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-36
低温动力粘度	ASTM D-5293	cP @ °C	6200 @ -30
总碱值	DIN 51639-1	mgKOH/g	11
HTHS	ASTM D4683	mPas	4,0

所列数据为现行产品的典型特征参数。这些数据不含有对特殊用途的性能保证和适用性担保。使用者在产品使用过程中必须自行遵守与此相关的法律法规。ROWE 将持续改良产品。对此ROWE保留随时修改产品信息所有技术参数的权利，恕不另行通知。所有销售和提供的产品适用现行的一般性供货和付款条件 ( www.rowe-oil.com)。

