

HIGHTEC VINTAGE SAE 20W-50 MILD LEGIERT

温和的合金多级发动机油，适用于复古和经典车型，以矿物基础油为基础。

依据欧盟法律规定具有同等质量，符合

- API SF/CD

典型特征参数

性能	方法	单位	值
15 °C 时的密度	ASTM D-7042	g/ml	0.883
动力粘度为 KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	162,3
动力粘度为 KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	18,8
粘度指数	ASTM D-7042	-	130
倾点	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-24
低温动力粘度	ASTM D-5293	cP @ °C	6600 @ -15
总碱值	DIN 51639-1	mgKOH/g	6,0
锌比例	-	ppm Zn	1000

所列数据为现行产品的典型特征参数。这些数据不含有对特殊用途的性能保证和适用性担保。使用者在产品使用过程中必须自行遵守与此相关的法律法规。ROWE 将持续改良产品。对此ROWE保留随时修改产品信息所有技术参数的权利，恕不另行通知。所有销售和提供的产品适用现行的一般性供货和付款条件（www.rowe-oil.com）。

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, 德国 67547 Worms

