

HIGHTEC MARINE 12 SAE 40

Мултифункционално масло за потопяеми бутала, за дизелови двигатели, подложени на голямо натоварване.

Качествено равностойно според правото на ЕС съгласно

- API CF
- Daihatsu
- Yanmar

Типични показатели

Качество	Метод	Единица	Стойност
Плътност при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.8757
Кинематичен вискозитет KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	118,0
Кинематичен вискозитет KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	14,3
Точка на възпламеняване	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	270
Температура на течливост	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-15
Обща алкална стойност	DIN 51639-1	mgKOH/g	12,0

Тези показатели са типични за текущото производство. Данните не съдържат гаранция на качествата или уверение за пригодност за специални случаи на приложение. Съществуващите законови изисквания и предписания, които се отнасят за боравенето с продуктите и тяхното приложение, следва да бъдат спазвани от ползвателя на нашите продукти. ROWE Продуктите подлежат на постоянно усъвършенстване. Поради това ROWE се запазва правото да променя всички технически данни от тази информация за продукта по всяко време без предварително обявяване. За всички доставки са в сила нашите актуални условия за доставяне и плащане (www.rowe-oil.com).

