

## HIGHTEC SYNT RSJ SAE 0W-20

### Specyfikacja

- Jaguar Land Rover STJLR.51.5122

### Produkt odpowiada normom EU

- ACEA C5
- API SN
- MB 229.71

### Typowe cechy charakterystyczne

Parametry	Metoda	Jednostka	Wartość
Gęstość w 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.85
Lepkość kinematyczna KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	38
Lepkość kinematyczna KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	8,1
Indeks lepkości	ASTM D-7042	-	192
Temperatura płynięcia	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-39
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	4400 @ -35
Całkowita liczba zasadowa (TBN)	DIN 51639-1	mgKOH/g	7,9
HTHS	ASTM D4683	mPas	2,7

Podane parametry są typowe dla aktualnej produkcji. Powyższe dane nie mogą być traktowane jako prawnie wiążąca gwarancja lub gwarancja pewnych właściwości produktu lub przydatność produktu do konkretnego zastosowania. Produkty ROWE są nieustannie ulepszone. Dlatego ROWE zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich danych technicznych w tej karcie bez uprzedniego powiadomienia. Informacje o warunkach sprzedaży i dostawy znajdują się na stronie internetowej w sekcji General Terms and Conditions of Sale and Terms ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)).

