

HIGHTEC ANTIFREEZE AN-SF 12+

先进的长效散热器防冻浓缩剂以单乙二醇为基础。不含亚硝酸盐、胺基、磷酸盐和硅酸盐铝制和铸铁材质发动机的可靠保护。

认证

- VW TL-774 F (G12+)
- MAN 324 SNF

依据欧盟法律规定具有同等质量，符合

- ASTM D3306/D4985
- AFNOR NF R 15-601
- BS 6580
- SAE J1034
- Deutz DQC CB-14
- Ford WSS-M 97B44-D
- GM 6277M/Opel B040 1065
- MB 325.3
- MTU MTL 5048
- VW TL-774 D (G12)

此外，当具有以下加油规定要求时，建议使用本产品

- JIS K 2234
- Jaguar Land Rover STJLR.651.5003
- Mitsubishi Super Long Life Coolant
- PSA B 71 5110
- Scania TI 02-98 0813 T/B/M sv
- Volvo VCS

混合表

Frost protection up to [° C / ° F]	ANTIFREEZE	H2O
-37 / -35	1	1
-27 / -17	1	1,5
-20 / -4	1	2

典型特征参数

性能	方法	单位	值
20 ° C 时的密度	ASTM D1122	g/ml	1.121
颜色	visuell	-	magenta
动力粘度为 KV 20	ASTM D-7042	mm ² /s	25
闪点	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	° C	> 110
沸点	ASTM D 1120	° C	> 160
pH 值	ASTM D1287	-	7,9 - 8,6
冰点 1:1 KF:水	ASTM D1177	° C / ° F	-37 / -34,6

所列数据为现行产品的典型特征参数。这些数据不含有对特殊用途的性能保证和适用性担保。使用者在产品使用过程中必须自行遵守与此相关的法律法规。ROWE 将持续改良产品。对此ROWE保留随时修改本产品信息所有技术参数的权利，恕不另行通知。所有销售和提供的产品适用现行的一般性供货和付款条件 (www.rowe-oil.com)。

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, 德国 67547 Worms



您正在为您的汽车寻找恰当的机油吗？
点击此处可查看 ROWE 机油的产品目录。