

## HIGHTEC ANTIFREEZE READY-MIX -25 °C

高品质散热器防冻剂以单乙二醇为基础，具有较高的抗腐蚀保护性能。不含亚硝酸盐、胺基、磷酸盐。无需稀释便可使用。

依据欧盟法律规定具有同等质量，符合

- ASTM D3306/D4985
- SAE J1034

此外，当具有以下加油规定要求时，建议使用本产品

- JIS K 2234
- Erfüllt die Korrosionsschutzanforderungen der / Meets corrosion protection requirements of VW TL 774-C (G11)

### 典型特征参数

性能	方法	单位	值
20 °C 时的密度	ASTM D1122	g/ml	1.07
颜色	visuell	-	blau / blue
闪点	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	> 100
沸点	ASTM D 1120	°C	-104
pH 值	ASTM D1287	-	7,8 - 8,5
冰点	ASTM D1177	°C / °F	-25 / -13

所列数据为现行产品的典型特征参数。这些数据不含有对特殊用途的性能保证和适用性担保。使用者在产品使用过程中必须自行遵守与此相关的法律法规。ROWE 将持续改良产品。对此ROWE保留随时修改产品信息所有技术参数权利，恕不另行通知。所有销售和提供的产品适用现行的一般性供货和付款条件 ( www.rowe-oil.com)。

