

HIGHTEC ANTIFREEZE AN-SF 12+ READY-MIX -25 °C

以单乙二醇为基础配制的现代即用型长效散热器防冻液。不含亚硝酸盐、胺、磷酸盐和硅酸盐。可为铝发动机和铸铁发动机提供可靠保护。

依据欧盟法律规定具有同等质量，符合

- ASTM D3306
- AFNOR NF R 15-601
- BS 6580
- SAE J1034
- Ford WSS-M 97B44-D
- GM 6277M/Opel B040 1065
- MAN 324 SNF
- MB 326.3
- MTU MTL 5048
- VW TL-774 D/F (G12/G12+)

此外，当具有以下加油规定要求时，建议使用本产品

- JIS K 2234
- Deutz DQC CB-14
- Jaguar Land Rover STJLR.651.5003
- Mitsubishi Super Long Life Coolant (MZ313950)
- PSA B 71 5110
- Scania TI 02-98 0813 T/B/M sv
- Volvo VCS

典型特征参数

性能	方法	单位	值
20 °C 时的密度	ASTM D1122	g/ml	1.047
颜色	visuell	-	magenta
闪点	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	> 100
沸点	ASTM D 1120	°C	-103
pH 值	ASTM D1287	-	8,0 - 8,5
冰点	ASTM D1177	°C / °F	-25 / -13

所列数据为现行产品的典型特征参数。这些数据不含有对特殊用途的性能保证和适用性担保。使用者在产品使用过程中必须自行遵守与此相关的法律法规。ROWE 将持续改良产品。对此ROWE保留随时修改产品信息所有技术参数的权利，恕不另行通知。所有销售和提供的产品适用现行的一般性供货和付款条件 (www.rowe-oil.com)。

