

## HIGHTEC ANTIFREEZE AN 13

优质的长效散热器防冻浓缩剂以单乙二醇和甘油为基础。不含亚硝酸盐、胺基、磷酸盐。铝制和铸铁材质发动机的可靠保护。

依据欧盟法律规定具有同等质量，符合

- ASTM D3306/D4985
- SAE J1034
- BS 6580
- VW TL 774-J (G13)

此外，当具有以下加油规定要求时，建议使用本产品

- JIS K 2234

### 混合表

Frost protection up to [ ° C / ° F]	ANTIFREEZE	H2O
-36 / -33	1	1
-24 / -11	1	1,5
-17 / 1	1	2

### 典型特征参数

性能	方法	单位	值
20 ° C 时的密度	ASTM D1122	g/ml	1.143
颜色	visuell	-	magenta
动力粘度为 KV 20	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	25
沸点	ASTM D 1120	° C	> 170
pH 值	ASTM D1287	-	8,6
冰点 1:1 KF:水	ASTM D1177	° C / ° F	-36 / -32,8

所列数据为现行产品的典型特征参数。这些数据不含有对特殊用途的性能保证和适用性担保。使用者在产品使用过程中必须自行遵守与此相关的法律法规。ROWE将持续改良产品。对此ROWE保留随时修改产品信息所有技术参数的权利，恕不另行通知。所有销售和提供的产品适用现行的一般性供货和付款条件 (www.rowe-oil.com)。

