

HIGHTEC UTTO SAE 10W-30

Високоэффективно мултифункционално трансмисионно масло (UTTO) предназначено основно за селскостопански машини, с предавателни механизми хидравлика и мокри спирачки.

Описание

HIGHTEC UTTO SAE 10W-30 е произведено на основата на избрани базови масла и специални добавки високоэффективно UTTO (Universal Tractor Transmission Oil).

Приложение

HIGHTEC UTTO SAE 10W-30 е мултифункционално масло за строителни, технологични и селскостопански машини. Използва се в съответствие с инструкциите на производителя за предавателни механизми с висока мощност, трансферни кутии, крайни задвижвания и хидравлични системи.

Качествено равностойно според правото на ЕС съгласно

- API GL-4
- AGCO Powerfluid 821 XL
- AGCO Q-186 (Whitefarm)
- Allison C-4
- Case MS 1230, 1210, 1209, 1207, 1206
- CAT TO-2
- CNH MAT 3525, 3526, 3509, 3506, 3505
- FNHA-2-C-200.00/-201.00
- Ford M2C 48 C3/M2C86-B/-C/M2C134-D
- John Deere J20C
- Kubota UDT
- Massey Ferguson CMS 1145 (1135/1141/1143)
- NH 410 B
- Volvo WB 101
- ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E

Освен това този продукт се препоръчва, ако се изискват следните предписания за напълване

- CNH MAT 3540
- Valtra G2-08/G2-B10

Предимства

- отлично рационализиран продукт с мултифункционално приложение
- отлично поведение при пенообразуване
- високи постоянни стойности на триене за запазваща се спирачна мощност
- отлична защита срещу износване на предавателни кутии и хидравлика
- мултифункционално приложение в при трансмисии с голяма мощност, трансферни кутии, крайни задвижвания и хидравлични системи
- добри характеристики на вискозитет и температура и висока механична устойчивост
- и при горещо масло и екстремни натоварвания стабилен смазочен филм и най-добра защита срещу износване
- добра стабилност на окисляване благодарение на избраните базови масла и специалните добавки
- може да се смесва и има съвместимост както с конвенционални, така и със синтетични мултифункционални масла. За да се възползвате от всички предимства на продуктите на HIGHTEC UTTO SAE 10W-30, се препоръчва цялостна смяна на маслото.
-

Are you looking for the correct oil for your vehicle?
Scan this code for the ROWE-oilfinder.



25013 | 15.08.2017

HIGHTEC UTTO SAE 10W-30**Типични показатели**

Качество	Метод	Единица	Стойност
Плътност при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0,882
Кинематичен вискозитет KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	77,4
Кинематичен вискозитет KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	12,0
Индекс на вискозитет	ASTM D-7042	-	151
Точка на възпламеняване	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	240
Температура на течливост	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-29
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	4950 @ -25
Обща алкална стойност	DIN 51639-1	mgKOH/g	9,7

Тези показатели са типични за текущото производство. Данните не съдържат гаранция на качествата или уверение за пригодност за специални случаи на приложение. Съществуващите законови изисквания и предписания, които се отнасят за боравенето с продуктите и тяхното приложение, следва да бъдат спазвани от ползвателя на нашите продукти. ROWE Продуктите подлежат на постоянно усъвършенстване. Поради това ROWE се запазва правото да променя всички технически данни от тази информация за продукта по всяко време без предварително обявяване. За всички доставки са в сила нашите актуални условия за доставяне и плащане (www.rowe.com.de).

Are you looking for the
correct oil for your vehicle?
Scan this code for the
ROWE-oilfinder.



25013 | 15.08.2017