

HIGHTEC HYPOID EP SAE 85W-140

高性能多级双曲线齿轮油以矿物油为基础，适合按照制造商规定用于高负荷的车轴变速箱。粘度范围较广是该产品的特点。

依据欧盟法律规定具有同等质量，符合

- API GL-5
- MIL-L 2105D
- MAN 342 Type M1
- ZF TE-ML 05A, 07A, 08, 12E, 16C/D, 19B, 21A

典型特征参数

性能	方法	单位	值
15 °C 时的密度	ASTM D-7042	g/ml	0.905
动力粘度为 KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	327,1
动力粘度为 KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	27,5
粘度指数	ASTM D-7042	-	113
闪点	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	216
倾点	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-13

所列数据为现行产品的典型特征参数。这些数据不含有对特殊用途的性能保证和适用性担保。使用者在产品使用过程中必须自行遵守与此相关的法律法规。ROWE 将持续改良产品。对此ROWE保留随时修改本产品信息所有技术参数的权利，恕不另行通知。所有销售和提供的产品适用现行的一般性供货和付款条件 (www.rowe-oil.com)。

