

HIGHTEC ATF DCG

Отчасти синтетично високоефективно специално трансмисионно масло, съгласувано за специалните изисквания към износването и коефициентите на триене в съвременни предавателни кутии с двоен съединител.

Описание

HIGHTEC ATF DCG е високоефективно трансмисионно масло за двоен съединител на основата на специални синтетични масла HC и изцяло синтетични поли-алфа-олефини (PAO), в комбинация с най-съвременна технология на добавките

Приложение

HIGHTEC ATF DCG е адаптиран към специалните изисквания на модерните трансмисии с двоен съединител, работещи в маслени бани. Неговата оптимизирана система за коефициент на триене осигурява безпроблемно предаване на високи въртящи моменти и по този начин позволява спонтанни и спортни превключвания през целия интервал на смяна. Благодарение на специалния състав на базовото масло, HIGHTEC ATF DCG, предлага постоянен коефициент на триене и максимална защита от износване както при най-ниски външни температури, така и при екстремна топлина и натоварване.

Освен това този продукт се препоръчва, ако се изискват следните предписания за напълване

- Ford WSS-M2C936-A
- Chrysler 68044345EA
- Mitsubishi DiaQueen SSTF-I (MZ320065)
- PSA 9734.S2
- Volvo 1161838/1161839
- VW G 052 182

Предимства

- адаптирано поведение на триене за спонтанни и спортни превключвания
- отлични постоянни стойности на триене през целия интервал на смяна
- най-добри качества на защита срещу износване за надеждно функциониране и най-дълъг срок на експлоатация
- отлично поведение при превключване при ниски температури
- максимална стабилност при окисляване и стареене благодарение на специалния състав на базовото масло от синтетични масла HC и изцяло синтетични базови масла PAO
- намалена до минимум склонност към образуване на пяна
- защитава надеждно от корозия, износване, образуване на шлам и залепвания
- неутрално към материали на уплътнения
- може да се смесва и има съвместимост с други трансмисионни масла за двоен съединител на същата спецификация. За да бъдат обаче използвани всички предимства на продуктите на HIGHTEC ATF DCG, се препоръчва задължително цялостна смяна на маслото.

Указания

HIGHTEC ATF DCG не е подходящо за използване в степенни автоматични предавки или CVT (безстепенна автоматика).

Типични показатели

Качество	Метод	Единица	Стойност
Плътност при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0,84
Кинематичен вискозитет KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	39,8
Кинематичен вискозитет KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	8,1
Индекс на вискозитет	ASTM D-7042	-	184
Точка на възпламеняване	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	236
Температура на течливост	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-44
Цвят	visuell	-	amber

Тези показатели са типични за текущото производство. Данните не съдържат гаранция на качествата или уверение за пригодност за специални случаи на приложение. Съществуващите законови изисквания и предписания, които се отнасят за боравенето с продуктите и тяхното приложение, следва да бъдат спазвани от ползвателя на нашите продукти. ROWE Продуктите подлежат на постоянно усъвършенстване. Поради това ROWE се запазва правото да променя всички технически данни от тази информация за продукта по всяко време без предварително обявяване. За всички доставки са в сила нашите актуални условия за доставяне и плащане (www.rowe.com.de).

Are you looking for the correct oil for your vehicle?
Scan this code for the ROWE-oilfinder.



25035 | 09.05.2016