

HIGHTEC HIGH PERFORMANCE GEAR OIL SAE 90

高性能齿轮油专用于快艇发动机和舷外发动机。在 MERCUISER 驱动器 NXT 和 Bravo One XR 中对功率在 660 kW (900 PS) 以上的压缩机发动机进行了测试。此外还非常适用于 Volvo Penta 和 OMC 驱动器。

典型特征参数

性能	方法	单位	值
15 °C 时的密度	ASTM D-7042	g/ml	0.893
颜色	visuell	-	blaugrün /blue-green
动力粘度为 KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	135,6
动力粘度为 KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	14,0
粘度指数	ASTM D-7042	-	100
闪点	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	200
倾点	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-16

所列数据为现行产品的典型特征参数。这些数据不含有对特殊用途的性能保证和适用性担保。使用者在产品使用过程中必须自行遵守与此相关的法律法规。ROWE 将持续改良产品。对此 ROWE 保留随时修改产品信息所有技术参数权利，恕不另行通知。所有销售和提供的产品适用现行的一般性供货和付款条件 (www.rowe-oil.com)。

