

HIGHTEC ATF 9004

Fluide ATF de synthèse HC hautement performant. Spécialement conçue pour l'utilisation dans les transmissions automatiques à 7 rapports conformément aux spécifications du fabricant.

Ce produit est par ailleurs également recommandé quand les spécifications de remplissage suivantes sont prescrites

- Hyundai/Kia Red-1K
- MB 236.12/236.14
- SSANG YONG

Valeurs caractéristiques typiques

Propriété	Méthode	Unité	Valeur
Densité à 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.844
Couleur	visuell	-	rot / red
Viscosité cinématique KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	32,7
Viscosité cinématique KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	6,5
Index de viscosité	ASTM D-7042	-	157
Point d'inflammation	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	224
Pour Point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-44

Ces valeurs caractéristiques sont typiques d'une production actuelle. Ces données ne garantissent pas de propriétés ni l'adaptation du produit à une application spécifique. C'est au destinataire de nos produits lui-même de respecter les dispositions et les arrêts légaux relatifs à la manipulation et à l'utilisation des produits. ROWE poursuit le développement de ses produits en continu. C'est pourquoi ROWE se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable toutes les données techniques de la présente information produit. Nos conditions générales de livraison et de paiement (www.rowe-oil.com) s'appliquent à l'ensemble des livraisons.

