

## HIGHTEC TOPGEAR FE SAE 75W-80 S

全合成高性能变速箱油的冷粘性降低，从而使传动效率和冷交换性能获得优化。

依据欧盟法律规定具有同等质量，符合

- API GL-4/-5

此外，当具有以下加油规定要求时，建议使用本产品

- BMW MTF LT-1/-2/-3/-4
- Fiat 9.55550-MZ2
- Ford WSS-M2C200-D2
- MB 235.10
- PSA 9730 A2/A8/B 71 2330
- Toyota JWS 227
- VW G009 317/G052 171/G52 178/G052 512/G052 532/G052 527/G052 726/G052 798/G055 726

### 典型特征参数

性能	方法	单位	值
15 °C 时的密度	ASTM D-7042	g/ml	0.854
动力粘度为 KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	50,5
动力粘度为 KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	9,2
粘度指数	ASTM D-7042	-	166
闪点	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	180
倾点	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-44
HTHS	ASTM D4683	mPas	3,1

所列数据为现行产品的典型特征参数。这些数据不含有对特殊用途的性能保证和适用性担保。使用者在产品使用过程中必须自行遵守与此相关的法律法规。ROWE 将持续改良产品。对此ROWE保留随时修改产品信息所有技术参数的权利，恕不另行通知。所有销售和提供的产品适用现行的一般性供货和付款条件 (www.rowe-oil.com)。

