

HIGHTEC TOPGEAR FE SAE 75W-80 S

Olio per cambi completamente sintetico con ridotta viscosità a freddo per un'eccezionale efficienza del carburante. Appositamente adattato ai requisiti di protezione dall'usura e di avvio a freddo dei moderni cambi delle automobili.

Descrizione

HIGHTEC TOPGEAR FE SAE 75W-80 S è un olio per cambi ad alta prestazione completamente sintetico con ridotta viscosità a freddo per un grado di efficacia e comportamento all'avvio a freddo ottimizzati. Alla base ci sono poli-alfa-olefine completamente sintetiche ed esteri, in combinazione con la più moderna tecnologia di additivazione.

Utilizzo

HIGHTEC TOPGEAR FE SAE 75W-80 S viene usato nei moderni cambi di automobili secondo le disposizioni del produttore. La ridotta viscosità e l'ottimizzato comportamento termico alla viscosità consentono una riduzione del consumo di carburante nonché l'impatto di CO₂, con un contemporaneo comportamento confortevole all'avvio e forze ridotte.

The quality of this product is equivalent to EU regulations

- API GL-4/-5

Additionally this product is recommended when the following filling instructions are required

- BMW MTF LT-1/-2/-3/-4
- Fiat 9.55550-MZ2
- Ford WSS-M2C200-D2
- MB 235.10
- PSA 9730 A2/A8/B 71 2330
- Toyota JWS 227
- VW G009 317/G052 171/G52 178/G052 512/G052 532/G052 527/G052 726/G052 798/G055 726

Vantaggi

- ridotta viscosità a freddo per un'eccezionale efficienza del carburante
- tipologia di razionalizzazione per cambi di automobili moderne secondo disposizione del produttore
- ottima protezione da usura e corrosione
- elevata stabilità alla temperatura e all'ossidazione, grazie a oli di base completamente sintetici e speciale additivazione
- nota stabilità viscosimetrica - 'Stay-in-Grade'
- strato lubrificante stabile anche in caso di olio bollente e sovraccarichi estremi, quindi ridotta usura, nonché meno rumori del cambio
- l'eccellente viscosità a freddo garantisce un cambio migliore, un'oliatura rapida e minore 'usura da freddo'
- miscelabile e compatibile con oli per cambi convenzionali, nonché sintetici. Tuttavia, per sfruttare al meglio tutti i vantaggi del prodotto HIGHTEC TOPGEAR FE SAE 75W-80 S, si suggerisce un cambio olio per cambi completo.

Avvertenze

HIGHTEC TOPGEAR FE SAE 75W-80 S non è adatto all'uso in trasmissioni automatiche, in cambi DCT/DSG con doppia frizione in bagno d'olio oppure con cambi CVT (automatici a variazione continua).

Typical characteristics

Property	Method	Unit	Value
Density at 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0,854
Kinematic viscosity KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	37,8
Kinematic viscosity KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	7,5
Viscosity index	ASTM D-7042	-	173
Flash point	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	180
Pour point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-44

The characteristics shown are typical of current production. This data cannot be constructed as a legally binding warranty or guaranty of certain product properties or of the suitability of the product for a specific application. ROWE products are continually improved. Therefore ROWE reserves the right to change all the technical data in this product information at any time without notice. All sales and deliveries shall be subject to our current General Terms and Conditions of Sale and Terms (www.rowe.com.de).

Are you looking for the correct oil for your vehicle? Scan this code for the ROWE-oilfinder.



25066 | 12.12.2018