

## HIGHTEC DOT 4

Изцяло синтетична спирачна течност съгласно DOT 4.

### Описание

HIGHTEC DOT 4 е изцяло синтетична спирачна течност на основата на гликоли с антиокисляващи и антикорозионни присадки. Предотвратява надеждно опасно образуване на парни мехури.

### Приложение

HIGHTEC DOT 4 се прилага в хидравлични спирачни и съединителни системи в съответствие с техническите спецификации на производителите. Може да се смесва и има съвместимост със стандартни спирачни течности съгласно DOT 3 и DOT 4.

### Качествено равностойно според правото на ЕС съгласно

- FMVSS 116 DOT 3/DOT 4
- SAE J 1703/1704
- ISO 4925 Class 4
- JIS K2233 Class 3/4

### Типични показатели

Качество	Метод	Единица	Стойност
Плътност при 20 °C	ASTM D1122	g/ml	1,038
Вискозитет при -40 °C	DIN EN ISO 3104	mm <sup>2</sup> /s	≤ 1800
Точка на кипене ERBP	FMVSS 116	°C	≥ 230
Точка на кипене в навлажнено състояние Wet - ERBP	FMVSS 116 SAE J1703/1704	°C	≥ 155

Тези показатели са типични за текущото производство. Данните не съдържат гаранция на качествата или уверение за пригодност за специални случаи на приложение. Съществуващите законови изисквания и предписания, които се отнасят за боравенето с продуктите и тяхното приложение, следва да бъдат спазвани от ползвателя на нашите продукти. ROWE Продуктите подлежат на постоянно усъвършенстване. Поради това ROWE се запазва правото да променя всички технически данни от тази информация за продукта по всяко време без предварително обявяване. За всички доставки са в сила нашите актуални условия за доставяне и плащане ([www.rowe.com.de](http://www.rowe.com.de)).

### Предимства

- може да се използва универсално в леки и товарни автомобили, ако се изисква спирачна течност съгласно DOT 4
- взаимозаменяемо със спирачни течности DOT 3
- защита на хидравликата на спирачките и съединителя от отлагания и корозия
- може да се смесва и е съвместима с други синтетични спирачни течности с класове на мощност DOT 3, DOT 4 и DOT 5.1. За да се възползват от всички предимства на продуктите, обаче се препоръчва цялостна смяна на течността.

### Указания

В никакъв случай обаче HIGHTEC DOT 4 не бива да се смесва с минерални течности или течности на силиконова основа (напр. LHM или DOT 5).

Are you looking for the correct oil for your vehicle?  
Scan this code for the ROWE-oilfinder.



25109 | 09.05.2016