

HIGHTEC HLP-D 32 HVI

Liquido idraulico multifunzione, pregiato, con elevato indice di viscosità e caratteristiche detergenti, contenente additivi che impediscono corrosione, usura, invecchiamento e sfregamento. I principi attivi EP ad alta efficacia garantiscono un eccellente comportamento di assorbimento della pressione.

Qualitativamente equivalente secondo il diritto UE in base a

- DIN 51524, p. 3 (HVLP)
- VDMA 24318
- SEB 181-222

Parametri tipici

Caratteristica	Metodo	Unità	Valore
Densità a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.863
Viscosità cinematica KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	32
Viscosità cinematica KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	6,2
Indice di viscosità	ASTM D-7042	-	146
Punto di infiammabilità	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	218
Punto di scorrimento	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-42

Questi parametri sono tipici per una produzione attuale. I dati non rappresentano alcuna garanzia delle caratteristiche oppure di adeguatezza per uno speciale caso applicativo. Le disposizioni o i regolamenti legislativi esistenti, che riguardano la gestione e l'utilizzo dei prodotti, vanno rispettati da parte del destinatario dei nostri prodotti. I prodotti ROWE vengono ulteriormente sviluppati in modo continuo. Per questo motivo, ROWE si riserva il diritto di modificare tutti i dati tecnici di questa informazione sul prodotto, in qualunque momento e senza preavviso. Per tutte le forniture, valgono le nostre attuali condizioni generali di fornitura e pagamento (www.rowe-oil.com).

