

HIGHTEC SCHALÖL 2000

Nieemulgujący olej kształtujący do zastosowania bez rozcieńczania w przypadku metalu i szalunków drewnianych w branży wyrobów betonowych i tworzywa sztucznego oraz do wytwarzania betonu sprężonego.

Typowe cechy charakterystyczne

Parametry	Metoda	Jednostka	Wartość
Gęstość w 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.87
Lepkość kinematyczna KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	18
Temperatura zapłonu	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>140
Temperatura płynięcia	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-33

Podane parametry są typowe dla aktualnej produkcji. Powyższe dane nie mogą być traktowane jako prawnie wiążąca gwarancja lub gwarancja pewnych właściwości produktu lub przydatność produktu do konkretnego zastosowania. Produkty ROWE są nieustannie ulepszone. Dlatego ROWE zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich danych technicznych w tej karcie bez uprzedniego powiadomienia. Informacje o warunkach sprzedaży i dostawy znajdują się na stronie internetowej w sekcji General Terms and Conditions of Sale and Terms (www.rowe-oil.com).

