

HIGHTEC ZH-M

Fluide hydraulique spécial à base minérale pour l'assistance hydraulique des régulateurs de niveau, suspensions hydro-pneumatiques ainsi que des directions assistées et freins assistés. Plage d'utilisation de -40 °C à +100 °C.

De qualité équivalente conformément au droit de l'Union Européenne

- DIN 51524 Teil 3
- ISO 7308

Ce produit est par ailleurs également recommandé quand les spécifications de remplissage suivantes sont prescrites

- MB 343.0

Valeurs caractéristiques typiques

Propriété	Méthode	Unité	Valeur
Densité à 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.87
Viscosité cinématique KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	21,0
Viscosité cinématique KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	6,2
Index de viscosité	ASTM D-7042	-	280
Point d'inflammation	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	130
Pour Point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-51

Ces valeurs caractéristiques sont typiques d'une production actuelle. Ces données ne garantissent pas de propriétés ni l'adaptation du produit à une application spécifique. C'est au destinataire de nos produits lui-même de respecter les dispositions et les arrêts légaux relatifs à la manipulation et à l'utilisation des produits. ROWE poursuit le développement de ses produits en continu. C'est pourquoi ROWE se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable toutes les données techniques de la présente information produit. Nos conditions générales de livraison et de paiement (www.rowe-oil.com) s'appliquent à l'ensemble des livraisons.

