

HIGHTEC ZH-M SYNT

Fluide hydraulique spécial et moderne entièrement synthétique pour véhicules de la nouvelle génération. Conçu pour l'assistance hydraulique des régulateurs de niveau, suspensions hydropneumatiques ainsi que des directions assistées et freins assistés. Ce produit se distingue de par sa bonne résistance au vieillissement, son faible coefficient de frottement lors de basses températures ainsi que sa faible formation de mousse. Plage d'utilisation de -40 °C bis +130 °C.

De qualité équivalente conformément au droit de l'Union Européenne

- DIN 51524 Teil 3
- ISO 7308

Ce produit est par ailleurs également recommandé quand les spécifications de remplissage suivantes sont prescrites

- BMW
- Chrysler/Dodge/Jeep MS-11655
- MAN M 3289
- MB 345.0
- Ford WSS-M2C204-A/A2
- Hyundai/Kia PSF-4
- Opel 19 40 715/766
- Porsche 000.043.203.33/000.043.206.56
- Volvo 1161529/30741424
- VW TL 52 146 (G002 000/G004 000)
- ZF TE-ML 02K

Valeurs caractéristiques typiques

| Propriété | Méthode | Unité | Valeur |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------|
| Densité à 15 °C | ASTM D-7042 | g/ml | 0.828 |
| Couleur | visuell | - | grün / green |
| Viscosité cinématique KV 40 | ASTM D-7042 | mm ² /s | 21,6 |
| Viscosité cinématique KV 100 | ASTM D-7042 | mm ² /s | 6,7 |
| Index de viscosité | ASTM D-7042 | - | 305 |
| Point d'inflammation | ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592 | °C | 162 |
| Pour Point | ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016 | °C | -50 |

Ces valeurs caractéristiques sont typiques d'une production actuelle. Ces données ne garantissent pas de propriétés ni l'adaptation du produit à une application spécifique. C'est au destinataire de nos produits lui-même de respecter les dispositions et les arrêts légaux relatifs à la manipulation et à l'utilisation des produits. ROWE poursuit le développement de ses produits en continu. C'est pourquoi ROWE se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable toutes les données techniques de la présente information produit. Nos conditions générales de livraison et de paiement (www.rowe-oil.com) s'appliquent à l'ensemble des livraisons.

