

HIGHTEC FORK OIL 5W HC

Високоэффективно масло за вилки на основата на синтетично масло HC.

Описание

HIGHTEC FORK OIL 5W HC е високоэффективно масло за вилки на основата на синтетично масло HC с отлично поведение при ниски температури и отлични свойства на амортисьорите. Този продукт допълнително се отличава с висока устойчивост на стареене.

Приложение

HIGHTEC FORK OIL 5W HC е разработено специално за използване във вилки на мотоциклети и амортисьори. Отличните му характеристики на вискозитет и температура гарантират сигурна работа при продължителни високи температури, също както и плавно сработване при много ниски температури.

Предимства

- отлични характеристики на вискозитет и температура и висока механична устойчивост
- поведение на плавно сработване и при екстремно ниски температури
- максимална стабилност на стареене и окисляване благодарение на специалните синтетични базови масла HC
- и при високи постоянни температури и екстремни натоварвания най-добри качества на защита срещу износване за надеждно функциониране и най-дълъг срок на експлоатация
- намалена до минимум склонност към образуване на пяна
- защитава надеждно от корозия, износване, образуване на шлам и залепвания
- неутрално към материали на уплътнения
- може да се смесва и е съвместимо с други масла за вилки на същата спецификация. За да се възползват от всички предимства на продуктите на HIGHTEC FORK OIL 5W HC, се препоръчва задължително цялостна смяна на маслото.

Указания

HIGHTEC FORK OIL 5W HC не бива да се смесва с течности на гликолова или силиконова основа (напр. спирачни течности DOT 3/4/5.1 или DOT 5).

Типични показатели

Качество	Метод	Единица	Стойност
Плътност при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.842
Кинематичен вискозитет KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	39,5
Кинематичен вискозитет KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	7,2
Индекс на вискозитет	ASTM D-7042	-	147
Точка на възпламеняване	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	236
Температура на течливост	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-38

Тези показатели са типични за текущото производство. Данните не съдържат гаранция на качествата или уверение за пригодност за специални случаи на приложение. Съществуващите законови изисквания и предписания, които се отнасят за боравенето с продуктите и тяхното приложение, следва да бъдат спазвани от ползвателя на нашите продукти. ROWE Продуктите подлежат на постоянно усъвършенстване. Поради това ROWE се запазва правото да променя всички технически данни от тази информация за продукта по всяко време без предварително обявяване. За всички доставки са в сила нашите актуални условия за доставяне и плащане (www.rowe-oil.com).

Are you looking for the correct oil for your vehicle? Scan this code for the ROWE-oilfinder.

