

HIGHTEC GREASEGUARD CLS 00/000

高品质矿物油基耐老化流体脂以锂皂为基础，具有较强的抗腐蚀保护性能，并含有用于减少磨损的耐高压添加剂；NLGI 00/000。建议用于中央润滑设备。温度应用范围为 -50 °C 至 +120 °C。

依据欧盟法律规定具有同等质量，符合

- DIN 51 502/51 826: GP 00/000 K-50
- T[°C]: -50 ... +120
- T[°F]: -58 ... +248

此外，当具有以下加油规定要求时，建议使用本产品

- MB 264.0
- MAN 283 Li-P00
- Willy Vogel
- Lincoln
- Tecalomit

典型特征参数

性能	方法	单位	值
分级	DIN 51 502	-	GP00/000K-50
	ISO 6743-9	-	ISO-L-X-ECEB00/000
NLGI 级	DIN 51 818	-	00/000
增稠剂型号	-	-	Lithium
颜色	visuell	-	grün / green
40 °C 下的基础油粘度	ASTM D-7042	mm ² /s	45
针入度	DIN ISO 2137	0,1 mm	400 - 460
油滴点	DIN ISO 2176	°C	> 160
VKA 焊接力	DIN 51 350-4	N	2000
铜上的腐蚀作用	DIN 51 811	Korr.-Grad	1-100
防水性	DIN 51 807-1	Bew.-Stufe	1-90
使用温度	-	°C	-50 bis +120
使用温度	-	°F	-58 bis +248
基础油	-	-	Mineralisch / mineral based

所列数据为现行产品的典型特征参数。这些数据不含有对特殊用途的性能保证和适用性担保。使用者在产品使用过程中必须自行遵守与此相关的法律法规。ROWE 将持续改良产品。对此ROWE保留随时修改产品信息所有技术参数的权利，恕不另行通知。所有销售和提供的产品适用现行的一般性供货和付款条件 (www.rowe-oil.com)。

