

## HIGHTEC GREASEGUARD EP 3

高品质多用途润滑脂以矿物油为基础，含有腐蚀和氧化抑制剂。高效 EP 添加剂使本产品具有很高的承压能力。建议用于滚子轴承和滑动轴承。锂皂型。温度应用范围为 -30 °C 至 +130 °C。

依据欧盟法律规定具有同等质量，符合

- DIN 51 502/51 825: KP 3 K-30
- T[ °C]: -30 ... +130
- T[ °F]: -22 ... +266

### 典型特征参数

性能	方法	单位	值
分级	DIN 51 502	-	KP 3 K-30
	ISO 6743-9	-	ISO-L-X-CCEB3
NLGI 级	DIN 51 818	-	3
增稠剂型号	-	-	Lithium
颜色	visuell	-	braun / brown
40 °C 下的基础油粘度	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	130
针入度	DIN ISO 2137	0,1 mm	220 - 250
油滴点	DIN ISO 2176	°C	> 185
VKA 焊接力	DIN 51 350-4	N	3200
防腐蚀	DIN 51 802	Korr.-Grad	0-0
铜上的腐蚀作用	DIN 51 811	Korr.-Grad	1 - 100
防水性	DIN 51 807-1	Bew.-Stufe	1 - 90
使用温度	-	°C	-30 bis +130
使用温度	-	°F	-22 bis +266
基础油	-	-	Mineralisch / mineral based

所列数据为现行产品的典型特征参数。这些数据不含有对特殊用途的性能保证和适用性担保。使用者在产品使用过程中必须自行遵守与此相关的法律法规。ROWE 将持续改良产品。对此ROWE保留随时修改本产品信息所有技术参数权利，恕不另行通知。所有销售和提供的产品适用现行的一般性供货和付款条件 ( www.rowe-oil.com)。

