

HIGHTEC CUT MMU 39

Uniwersalny, niemieszalny z wodą olej wielozadaniowy do obróbki skrawaniem i hydrauliki.##

Opis

HIGHTEC CUT MMU 39 jest oparty na wysokogatunkowych olejach bazowych i najnowocześniejszych dodatkach zapewniających wysoką wydajność. HIGHTEC CUT MMU 39 jest przystosowany do zaawansowanej obróbki skrawaniem, jak również do hydrauliki jako olej wielofunkcyjny.

- Doskonałe właściwości smarujące zapewniają niskie zużycie narzędzi i wysokie prędkości cięcia. Doskonała aktywność płuczcząca zapewnia czystość obrabianych przedmiotów oraz
- maszyn.
-

Aplikacja

HIGHTEC CUT MMU 39 jest stosowany w stanie nierozcieńczonym i może być aplikowany przy użyciu różnych, powszechnie stosowanych urządzeń aplikacyjnych.

Korzyści

- szeroki zakres zastosowania, również jako olej wielofunkcyjny (obróbka skrawaniem i hydraulika)
- wysoka wydajność
- dobra charakterystyka w zakresie chłodzenia i nawilżania
- praktycznie bez zapachu, wykazuje niewielkie tendencje do tworzenia mgły olejowej i parowania
- dobra ochrona przed korozją
- nie zawiera chloru, cynku i metali ciężkich
- dobra jakość powierzchni i zachowywanie wymiarów
- dobre właściwości płuczące

Typowe cechy charakterystyczne

Parametry	Metoda	Jednostka	Wartość
Gęstość w 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0,86
Lepkość kinematyczna KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	39,0
Temperatura zapłonu	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	> 180

Podane parametry są typowe dla aktualnej produkcji. Powyższe dane nie mogą być traktowane jako prawnie wiążąca gwarancja lub gwarancja pewnych właściwości produktu lub przydatność produktu do konkretnego zastosowania. Produkty ROWE są nieustannie ulepszone. Dlatego ROWE zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich danych technicznych w tej karcie bez uprzedniego powiadomienia. Informacje o warunkach sprzedaży i dostawy znajdują się na stronie internetowej w sekcji General Terms and Conditions of Sale and Terms (www.rowe.com.de).

Rekomendacja

- Wiercenie, toczenie, frezowanie, honowanie, przeciąganie, szlifowanie
- HIGHTEC CUT MMU 39 jest uniwersalnie stosowany do obróbki stali, stali szlachetnej, odlewów, aluminium i metali kolorowych.
-

Powiadomienia

- Wiercenie, toczenie, frezowanie, honowanie, przeciąganie, szlifowanie
- HIGHTEC CUT MMU 39 jest uniwersalnie stosowany do obróbki stali, stali szlachetnej, odlewów, aluminium i metali kolorowych.
-

Are you looking for the correct oil for your vehicle?
Scan this code for the ROWE-oilfinder.



60107 | 29.08.2016