

HIGHTEC CUT MMU 39

Универсальное не смешивающееся с водой многоцелевое масло для режущих и гидравлических инструментов

Описание

Масло HIGHTEC CUT MMU 39 изготовлено на основе высококачественных базовых масел и самых современных высокопроизводительных присадок. HIGHTEC CUT MMU 39 рассчитано на сложные процессы резки, а также предназначено для гидросистем в качестве многофункционального масла. Отличные смазочные свойства позволяют снизить износ инструментов и обеспечивают высокие скорости резки. Благодаря превосходным промывочным свойствам заготовки и станки остаются чистыми.

Применение

HIGHTEC CUT MMU 39 используется в неразбавленном виде и может наноситься при помощи любого распространенного оборудования для нанесения разжиженных материалов.

Преимущества

- Широкий спектр применения, также в качестве многофункционального продукта (режущие и гидравлические инструменты)
- Высокое качество обработки
- Хорошие охлаждающие и смачивающие свойства
- Низкая испаряемость и отсутствие запаха
- Эффективная защита от коррозии
- Не содержит хлор, цинк и тяжелые металлы
- Хорошее качество поверхности и выдерживание размеров
- Хорошее промывающее действие

Рекомендация

Бурение, обточка, фрезеровка, хонингование, протяжка, шлифовка

HIGHTEC CUT MMU 39 применяется в качестве универсального средства для стали, высококачественной стали, чугуна, алюминия и цветных металлов.

Указания

Обезжиривание

- HIGHTEC CUT MMU 39 может удаляться при помощи обычных обезжиривающих средств, например путем очистки распылением или погружением в водно-щелочной очиститель

Хранение

- При хранении в сухих незамерзающих помещениях и в оригинальной закрытой таре срок хранения составляет: 36 мес.
- Температура: 0–40 °C

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Свойства	Норма	Единица измерения	Значение
Плотность при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0,86
Кинематическая вязкость KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	39,0
Температура вспышки	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	> 180

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОСОБОГО СЛУЧАЯ ПРИМЕНЕНИЯ. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРАВОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОБРАЩЕНИЯ С ПРОДУКТОМ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ, ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬСЯ САМИМ ПОЛУЧАТЕЛЕМ НАШИХ ПРОДУКТОВ. ПРОДУКТЫ ROWE БЕСПРЕРЫВНО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ ROWE ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ В НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ДЛЯ ВСЕХ, БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ, ПОСТАВОК ДЕЙСТВУЮТ НАШИ АКТУАЛЬНЫЕ ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВОК И ПЛАТЕЖЕЙ (www.rowe.com.de).

КАКОЕ МАСЛО ПОДХОДИТ ДЛЯ ВАШЕГО
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА?
МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ ВЫБРАТЬ
ПОДХОДЯЩЕЕ МАСЛО ROWE HIGHTEC.



60107 | 29.08.2016