

HIGHTEC COOL SMU 1

Универсальная смазывающе-охлаждающая жидкость, смешиваемая с водой, без содержания компонентов минеральных масел

Описание

HIGHTEC COOL SMU 1 представляет собой не содержащую минеральное масло, смешивающуюся с водой смазывающе-охлаждающую жидкость с безвредной для кожи формулой и нейтральным запахом.

HIGHTEC COOL SMU 1 не содержит бор, нитриты и нитраты. HIGHTEC COOL SMU 1 не содержит легко нитрозированные амины.

Применение

При смешивании с водой HIGHTEC COOL SMU 1 образует стабильную опалесцирующую эмульсию. HIGHTEC COOL SMU 1 рекомендуется для обработки чугуна, алюминия и цветных металлов.

Преимущества

- Хорошая стабильность эмульсии
- Эффективная защита от коррозии
- Длительный срок службы
- Возможность универсального применения
- Низкая склонность к образованию пены
- Хорошие характеристики запуска двигателя даже при растворении в холодной воде
- Очень хорошая биологическая разложимость
- Не содержит вторичные алканол амины/-амиды и соответствует TRGS 611 (технические правила по обращению с опасными веществами)
- Не содержит биоциды
- Не содержит хлор

Рекомендация

Область применения.
Бурение, обточка, фрезеровка, пиление

- Шлифовка
- Глубокое сверление, нарезка резьбы
- Протяжка, истирание
- Обработка автоматов

Рекомендуемые концентрации:

Общие виды работ: 6–8 %

Глубокое сверление, нарезка резьбы, протяжка и истирание: 7–15 %

Указания

Хранение.

При хранении в сухих незамерзающих помещениях и в оригинальной закрытой таре срок хранения составляет: 9 месяцев Температура: 10–35 °C

Температура замешивания:
15–25 °C

КАКОЕ МАСЛО ПОДХОДИТ ДЛЯ ВАШЕГО
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА?
МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ ВЫБРАТЬ
ПОДХОДЯЩЕЕ МАСЛО ROWE HIGHTEC.



65051 | 17.05.2018