

HIGHTEC DEFOAMER-A

Обезпенител за съдържащи вода работни течности

Описание

HIGHTEC DEFOAMER-A е ефективен обезпенител за смесващи се с вода смазочно-охлаждащи материали съдържащи минерални масла и без съдържание на минерални масла

- HIGHTEC DEFOAMER-A е без вторични алканоламини и съдържащи амини биоциди.
-

Приложение

HIGHTEC DEFOAMER-A се смесва предварително с вода или работна емулсия и се добавя към системата на място със силно завихряне (но не пред филтъра). Добавянето се извършва на порции.

Предимства

- изявени подтискащи образуването на пяна качества
- нисък разход
- висока ефективност

Типични показатели

Качество	Метод	Единица	Стойност
Плътност при 20 °C	ASTM D1122	g/ml	1,063
Цвят	visuell	-	hellgelb / light yellow

Тези показатели са типични за текущото производство. Данните не съдържат гаранция на качествата или уверение за пригодност за специални случаи на приложение. Съществуващите законови изисквания и предписания, които се отнасят за боравенето с продуктите и тяхното приложение, следва да бъдат спазвани от ползвателя на нашите продукти. ROWE Продуктите подлежат на постоянно усъвършенстване. Поради това ROWE се запазва правото да променя всички технически данни от тази информация за продукта по всяко време без предварително обявяване. За всички доставки са в сила нашите актуални условия за доставяне и плащане (www.rowe.com.de).

Препоръка

Препоръчва се концентрация на приложение от 0,01-0,02% (макс. концентрация на приложение 0,05%).

-

Указания

Съхранение

- при съхранение в сухи, защитени от замръзване помещения и оригинално затворени опаковки времето за съхранение възлиза на: 2 месеца
- температура: 10-40 °C

Are you looking for the correct oil for your vehicle? Scan this code for the ROWE-oilfinder.



65204 | 12.01.2016