

## HIGHTEC DEFOAMER-A

Entschäumer für wässrige Arbeitsflüssigkeiten

### Beschreibung

HIGHTEC DEFOAMER-A ist ein wirksamer Entschäumer für wassermischbare mineralöhlhaltige und mineralölfreie Kühlschmierstoffe. HIGHTEC DEFOAMER-A ist frei von sekundären Alkanolaminen und aminhaltigen Bioziden.

### Anwendung

HIGHTEC DEFOAMER-A wird mit Wasser oder Gebrauchtemulsion vorgemischt und an einer stark verwirbelnden Stelle (jedoch nicht vor dem Filter) dem System zugegeben. Die Zugabe erfolgt portionsweise.

### Vorteile

- ausgeprägte schaumdämpfende Eigenschaften
- geringer Verbrauch
- hohe Effektivität

### Empfehlung

Empfohlen wird eine Einsatzkonzentration von 0,01-0,02% (max. Einsatzkonzentration 0,05%).

### Hinweise

#### Lagerung

- bei Lagerung in trockenen, frostfreien Räumen und originalverschlossenen Gebinde beträgt die Lagerzeit: 2 Monate
- Temperatur: 10-40 °C

### Typische Kennwerte

Eigenschaft	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 20 °C	ASTM D1122	g/ml	1,063
Farbe	visuell	-	hellgelb / light yellow

Diese Kennwerte sind typisch für eine aktuelle Produktion. Die Daten beinhalten keine Zusicherung von Eigenschaften oder die Garantie einer Eignung für einen speziellen Anwendungsfall. Bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, welche die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten. ROWE Produkte werden kontinuierlich weiter entwickelt. Deshalb behält sich ROWE das Recht vor, alle technischen Daten dieser Produktinformation jeder Zeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere aktuellen Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen ([www.rowe.com.de](http://www.rowe.com.de)).

Sie suchen das passende Öl für Ihr Fahrzeug? Hier geht's zum ROWE-Ölwegweiser.



65204 | 12.01.2016