

HIGHTEC DEFOAMER-A

Środek odpeniający do wodnych płynów roboczych

Opis

HIGHTEC DEFOAMER-A to skuteczny środek odpeniający do mieszalnych z wodą, zawierających olej mineralny i niezawierających oleju mineralnego smarów chłodniczych.

- HIGHTEC DEFOAMER-A jest wolny od wtórnych alkanolaminów i zawierających aminy biocydów.

Aplikacja

HIGHTEC DEFOAMER-A jest wstępnie mieszany z wodą lub używaną emulsją i dodawany do systemu w miejscu silnie zawirowanym (jednak nie przed filtrem). Dodawanie środka odbywa się porcjami.0

Korzyści

- doskonałe właściwości hamujące pienienie
- niskie zużycie
- wysoka wydajność

Typowe cechy charakterystyczne

| Parametry | Metoda | Jednostka | Wartość |
|-----------------|------------|-----------|-------------------------|
| Gęstość w 20 °C | ASTM D1122 | g/ml | 1,063 |
| Color | visuell | - | hellgelb / light yellow |

Podane parametry są typowe dla aktualnej produkcji. Powyższe dane nie mogą być traktowane jako prawnie wiążąca gwarancja lub gwarancja pewnych właściwości produktu lub przydatność produktu do konkretnego zastosowania. Produkty ROWE są nieustannie ulepszone. Dlatego ROWE zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich danych technicznych w tej karcie bez uprzedniego powiadomienia. Informacje o warunkach sprzedaży i dostawy znajdują się na stronie internetowej w sekcji General Terms and Conditions of Sale and Terms (www.rowe.com.de).

Rekomendacja

Zalecane stężenie mieszanki wynosi od 0,01 do 0,02% (maks. stężenie 0,05%).

•

Powiadomienia

Zalecane stężenie mieszanki wynosi od 0,01 do 0,02% (maks. stężenie 0,05%).

•

Are you looking for the correct oil for your vehicle? Scan this code for the ROWE-oilfinder.



65204 | 12.01.2016