

HIGHTEC ÖLBINDEMITTEL

Естественное связующее вещество для применения в промышленности, производстве и коммунах внутри и вне помещений, а также на дорогах и на участках движения.

Описание

HIGHTEC ÖLBINDEMITTEL быстро связывает различные жидкости и отличается высокой экономностью. Продукт соответствует требованиям Федерального министерства окружающей среды, охраны природы и безопасности ядерных реакторов и классифицирован в качестве органического вяжущего вещества типа III R в Германии. Сбалансированная, не образующая пыли композиция гранул с большим объемом пор гарантирует отличные характеристики поглощения для различных жидкостей, таких как масла, смазочные материалы и растворители. Гранулят отличается высокой механической стабильностью и сопротивляемостью скольжению даже во влажном состоянии. Благодаря грубозернистой структуре HIGHTEC ÖLBINDEMITTEL отличается хорошей рассеиваемостью.

Применение

В зависимости от количества подлежащей поглощению жидкости наносите HIGHTEC ÖLBINDEMITTEL слоем толщиной ок. 1 см на соответствующий участок. В кратчайшие сроки жидкость будет впитана и надежно связана в грануляте. Отработанное связующее вещество следует собрать и утилизировать надлежащим образом. Впитывающий эффект можно усилить и ускорить при помощи твердой метлы.

Преимущества

- Подходит для использования как в помещениях, так и за их пределами
- Надежная абсорбция различных жидкостей, таких как масла, смазочные материалы и растворители
- Быстрое действие и экономность
- Высокая механическая стабильность и сопротивляемость скольжению

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Свойства	Норма	Единица измерения	Значение
Содержание / мешок	-	kg	20
Маслоёмкость / мешок	-	l	~12,5
Насыпная масса	-	g/l	710
Грануляция	-	mm	0,6 - 3,55

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОСОБОГО СЛУЧАЯ ПРИМЕНЕНИЯ. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРАВОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОБРАЩЕНИЯ С ПРОДУКТОМ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ, ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬСЯ САМИМ ПОЛУЧАТЕЛЕМ НАШИХ ПРОДУКТОВ. ПРОДУКТЫ ROWE БЕСПРЕРЫВНО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ ROWE ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ В НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ДЛЯ ВСЕХ, БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ, ПОСТАВОК ДЕЙСТВУЮТ НАШИ АКТУАЛЬНЫЕ ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВОК И ПЛАТЕЖЕЙ (www.rowe.com.de).

Указания

При рассыпании гранулята учитывайте направление и силу ветра, а также общие меры предосторожности. При утилизации после использования следует соблюдать соответствующие распоряжения и законодательные предписания, действующие для абсорбированных веществ.

КАКОЕ МАСЛО ПОДХОДИТ ДЛЯ ВАШЕГО
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА?
МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ ВЫБРАТЬ
ПОДХОДЯЩЕЕ МАСЛО ROWE HIGHTEC.



80004 | 25.01.2016